

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Модулно табло, Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 8 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата

EZ9EUC108

### Основни

Обхват	Easy9
Наименование На Продукта	Easy9 EU
Тип Продукт Или Компонент	Табло
Тип Табло	Модулна кутия
Брой 18 Мм Модули На Ред	8

### Допълнителни устройства

Монтаж На Таблото	Открит
9 Мм Стъпки	16
Общ Брой 18 Мм Модули	8
Тип Шини	DIN
Тип Инсталация	Вътрешен
Функция На Клемен Блок	Земя / нула
Номера На Клемите	1 Земя (Завинтен) с 8 изводи 1 нула (Завинтен) с 8 изводи
Разпределителен Блок	4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> за Земя 4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> за нула
Кабелен Вход	Без
Вид Врата	Опушена
Страна На Отваряне На Вратата	Ревърсивен (180 °)
[In] Номинален Ток	63 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	400 V
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	500 V
Материал На Таблото	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Широчина	215 mm
Височина	170 mm
Дълбочина	96,5 mm
Цвят	Табло: бял (RAL 9003) Врата: опушена
Нето Тегло На Продукта	0,69 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
-----------	----------------

Цена без ДДС

Огнеупорен	650 °C 30 мин ) в съответствие с IEC 60695-2-10
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво На Замърсяване	2
Клас На Електроизолация	Клас II
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-25...70 °C

## Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	690 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	9,04 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	108,48 kg

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

## Показатели за благополучие

- ✓ Без Живак
- ✓ Информация За Освобождане От [Да](#) Rohs
- ✓ Продукт Без Халогенни Елементи

### Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

### Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.