



Заглавна страница

Гама на продукта	Acti 9
Product or component type	Бобина
Съкратено наименование на устройството	iMNx
[Uc] Управляващо напрежение	220...240 V AC 50/60 Hz
Тип управление	С външно захранване
9 mm отстояние	2
Съвместимост на продуктите	IC60 iID Една клемма Двойни клемми ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (#N/A)
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Широчина	18 mm
Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Клема с щипка 1 cable(s) 11 mm ² Твърд Клема с щипка 2 cable(s) 2.1 mm ² Твърд

Клема с щипка 1 cable(s) 9 mm² Гъвкав
Clamp terminal 2 cable(s) 2.1 mm² flexible with cable end

Затягащ момент	1 N.m
----------------	-------

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Максимална работна околна температура на въздуха	-25...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1216 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен Информация за излизане от употреба