



Заглавна страница

Гама на продукта	Acti 9
Product or component type	Бобина
Съкратено наименование на устройството	IMSU
[Uc] Управляващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Праг на изключващо напрежение	275 V / 3...15 s 300 V / 1...5 s 350 V / 0.25...0.75 s 400 V / 0.07...0.2 s 255 V
9 mm отстояние	2
Съвместимост на продуктите	IC60 IID Една клема Двойни клеми ISW-NA IDPN Vigî ARA RCA

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigî Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (#N/A)
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина

Височина	82.5 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	68 mm
Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Клема с щипка 1 cable(s) 0.5...4 mm ² Гъвкав Клема с щипка 1...6 mm ² Твърд
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Стандарти	EN 50550
Етикети за качество	CE
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Максимална работна околна температура на въздуха	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага