



Заглавна страница

Гамма на продукта	Acti 9
Product or component type	Изключвателна бобина
Съкратено наименование на устройството	IMX
[Uc] Управляващо напрежение	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm отстояние	2
Съвместимост на продуктите	IC60 IID Една клемма Двойни клеми ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (#N/A)
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Широчина	18 mm
Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Clamp terminal 2 cable(s) 2.5 mm ² flexible with cable end Клема с щипка 1 cable(s) 6 mm ² Твърд

Клема с щипка 2 cable(s) 2.5 mm² Твърд
Клема с щипка 1 cable(s) 4 mm² Гъвкав

Затягащ момент	1 N.m
----------------	-------

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Максимална работна околна температура на въздуха	-25...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1216 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен Екологичен профил на продукт
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Гаранции по договора

Период	18 months Yes
--------	---------------