



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XU
Series name	C общо предназначение за един режим
Electronic sensor type	Фото-електронен сензор
Име на сензор	XUK
Дизайн на сензора	Compact 50 x 50
Detection system	Polarised reflex
Материал	Пластмаса
Тип изходен сигнал	Дискретен
Тип на захранващата верига	DC
Wiring technique	3-проводника
Вид дискретен изход	PNP
Дискретен изход	1 NO
Електрическо свързване	Кабел
Дължина на кабела	2 m
Специфично приложение на продукта	-
Емисия	Червен polarised reflex
[Sn] номинално разстояние за наблюдение	6 m polarised reflex Необходим рефлектор XUZC50

Допълнителни устройства





Материал на таблото	PBT
Lens material	PMMA
Максимално разстояние на улавяне	8 m polarised reflex
Тип на изходния сигнал	Твърдо състояние
Материал на изолацията	PVC
Статус LED	1 LED (Жълт) за output state
[Us] номинално захранващо напрежение	12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
Лимит на захранващо напрежение	10...36 V
Превключвателен капацитет в mA	<= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
Превключвателни честоти	<= 250 Hz

Maximum voltage drop	<1,5 V (closed state)
Консумация на ток	<= 35 mA Без товар
Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	2 ms
Настройване	Без настройки за чувствителност
Дълбочина	50 mm
Височина	50 mm
Широчина	18 mm
Тегло на продукта	0,07 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE UL CSA
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Устойчивост на вибрации	7 gn +/- 1.5 mm 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
Степен на защита IP	IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	 Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------