

Спецификация на продукт Характеристики

GV2RT20 Моторен прекъсвач 13-18 20XIN



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys GV2
Съкратено наименование на устройството	GV2RT
Приложение на устройството	Мотор Transformer
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна

Допълнителни устройства

Описание на полюсите	3P
Тип на мрежата	AC
Категория за оползотворяване	AC-3 в съответствие с IEC 60947-4-1 Категория A в съответствие с IEC 60947-2
Честотна мрежа	50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-4-1
Начин на монтаж	35 mm симетрични DIN шина: монтаж Табло: Завити (с адапторна плоча)
Работно положение	Всяка позиция
Моторна мощност в kW	7,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current 10 kW при 690 V AC 50/60 Hz transformer protection 4 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current 7,5 kW при 400/415 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current 9 kW при 440 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current 9 kW при 500 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current 15 kW при 690 V AC 50/60 Hz motor protection high peak current 5 kW при 230/240 V AC 50/60 Hz transformer protection 6,3 kW при 230/240 V AC 50/60 Hz transformer protection 10 kW при 400/415 V AC 50/60 Hz transformer protection 10 kW при 440 V AC 50/60 Hz transformer protection 10 kW при 500 V AC 50/60 Hz transformer protection 12,5 kW при 500 V AC 50/60 Hz transformer protection
Изключвателна способност	3 kA Icu при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA Icu при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 8 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 6 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Тип управление	Щифт
[In] номинален ток	18 A
Thermal protection adjustment range	13...18 A
Магнитно изключващо устройство	400 A
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] Изолационно напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Номинален термичен ток	18 A в съответствие с IEC 60947-4-1
[Uiimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Топлинно отделяне на полюса	2,5 W
Механична издръжливост	100000 цикъла
Електрическа устойчивост	100000 цикъла за AC-3 при 440 V
Maximum operating rate	25 cyc/h
Номинална отговорност	Продължителност в съответствие с IEC 60947-4-1
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 2 1...6 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 2 1,5...6 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 2 1...4 mm ² Гъвкав С
Затягащ момент	1,7 N.m на Самозатягащи се клеми
Възможност за изолация	Да в съответствие с IEC 60947-1
Височина	89 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	78,5 mm

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Продуктови сертификати	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC BV LROS (Lloyds register of shipping)
Зашитни мерки	TH
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK04
Температура на околнния въздух при работа	-20...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C
Огнеупорно	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Допустима надморска височина	2000 m

Устойчивост на оферта

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------