



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	GVAS
Тип продукт или компонент	Shunt trip
Приложение на устройството	Контрол

Допълнителни устройства

Съвместимост на продуктите	GV2P GV3P GV2LE GV2L GV3L GV2ME
[Uc] Управляващо напрежение	380...400 V AC 50 Hz
Граници на управляващото напрежение на бобината	0.7...1.1 Un
[Ue] Изолационно напрежение	600 V AC в съответствие с UL 508 690 V AC в съответствие с IEC 60947-1 600 V AC в съответствие с CSA C22.2 No 14
Threshold tripping voltage	0.75...0.2 Un
Пускова мощност в VA	14 VA AC
Пускова мощност в W	10,5 W DC
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	5 VA AC
Консумация на мощност в състояние "hold-in"	1,6 W за DC
Работно време	10...15 ms в съответствие с IEC 60947-1
Товаров фактор	100 %
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 0,75...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 2 0,75...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 1 0,75...1,5 mm ² Гъвкав С Самозатягащи се клеми 2 0,75...1,5 mm ² Гъвкав С

Затягащ момент	< 1.4 N.m на Самозатягащи се клеми
Механична издръжливост	10000 цикъла with GV3P and GV3L 30000 цикъла with GV2ME and GV2P
Количество в комплект	Комплект от 10
Тегло на продукта	0,105 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------