



### Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	GVAU
Тип продукт или компонент	Undervoltage trip

### Допълнителни устройства

Съвместимост на продуктите	GV2P GV3L GV2LE GV3P GV2ME GV2L
[Uc] Управляващо напрежение	380...400 V AC 50 Hz
Граници на управляващото напрежение на бобината	0.85...1.1 Un
[Ue] Изолационно напрежение	600 V AC в съответствие с UL 508 690 V AC в съответствие с IEC 60947-1 600 V AC в съответствие с CSA C22.2 No 14
Threshold tripping voltage	0.7...0.35 Un
Пускова мощност в VA	12 VA AC
Пускова мощност в W	8 W DC
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	3,5 VA AC
Консумация на мощност в състояние "hold-in"	1,1 W за DC
Работно време	10...15 ms в съответствие с IEC 60947-1
Товаров фактор	100 %
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Твърд Самозатягащи се клеми 2 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Твърд Самозатягащи се клеми 1 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав С Самозатягащи се клеми 2 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав С

Затягащ момент	< 1.4 N.m на Самозатягащи се клеми
Механична издръжливост	10000 цикъла with GV3P and GV3L 30000 цикъла with GV2ME and GV2P
Количество в комплект	Комплект от 10
Тегло на продукта	0,105 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------