



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys LE
Съкратено наименование на устройството	LE1M
Тип продукт или компонент	Вграден DOL starter
Приложение на устройството	Стандартно
Категория за оползотворяване	AC-3
Структура на устройството	Контактор Earth terminal Neutral terminal Thermal overload relay
Регулируема термална защита	2,6...3,7 A
Моторна мощност в kW	0,55 kW при 240 V AC 50/60 Hz 1,5 kW при 415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz 1,5 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	415 V AC 50/60 Hz
Тип управление	Глава за бутон start зелен I Глава за бутон stop/reset червен O

Допълнителни устройства

Локална сигнализация	Operating: LED (жълт)
Номер на кабелния вход	2 ISO20 горен 2 ISO25 горен 2 Pg 13 горен 2 Pg 21 горен 2 ISO20 Дъно 2 ISO25 Дъно 2 Pg 13 Дъно 2 Pg 21 Дъно 2 Pg 16 горен 2 Pg 16 Дъно
Широчина	78 mm
Височина	160 mm

Дълбочина	108 mm
Тегло на продукта	0,6 kg

Околна среда

Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Характеристики на околната среда	Стандартна среда

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------