

Спецификация на продукт

Характеристики

XUVU06M3KSNM8

Ултразвуков сензор, етикет 60x3 - 12..24 V DC - PNP/NPN NO/NC свързване M8



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XU
Series name	Приложение при пакетиране
Electronic sensor type	Фото-електронен сензор
Име на сензор	XUV
Дизайн на сензора	Вилица
Detection system	Thru beam
Емисия	Ultrasonic
Вид настройки	Без
Passage width	3 mm
Passage depth	69 mm
Материал	Метал
Тип на захранващата верига	DC
Wiring technique	4-проводника
Вид дискретен изход	PNP и NPN
Дискретен изход	2 NO/NC programmable
Електрическо свързване	1 male connector M8, 4 pins
Специфично приложение на продукта	#N/A
[Sn] номинално разстояние за наблюдение	3 mm thru beam

Допълнителни устройства

Настройване	#N/A
Материал на таблото	Zinc alloy
Lens material	PC
Прецизност	+/- 0.20 mm при 120 m/min
Minimum label length	2 mm
Minimum distance between labels	2 mm
Maximum passing speed of object	180 m/min
Тип изходен сигнал	Дискретен
Тип на изходния сигнал	Твърдо състояние
Статус LED	Output state: 1 LED (Жълт)

Adjustment mode and keypad locking: 1 LED (Червен)

[Us] номинално захранващо напрежение	12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
Лимит на захранващо напрежение	10...30 V DC
Превключвателен капацитет в mA	<= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
Превключвателни честоти	<= 1500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (closed state)
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,3 ms
Maximum delay recovery	0,3 ms
Дълбочина	47 mm
Височина	92,5 mm
Широчина	18 mm
Тегло на продукта	0,13 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CULus CE
Температура на околния въздух при работа	5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-20...70 °C
Устойчивост на вибрации	7 gn +/- 1.5 mm 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------