

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

EZ9E112S2F

Модулно табло Easy 9 за вграден монтаж 1 ред, 12 модула, с прозрачна врата



Основни

Обхват	Easy9
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Брой 18 мм модули на ред	12

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 мм стъпка	24
Общ брой 18 мм модули	12
Тип шини	DIN
Тип инсталация	На закрито
Функция на клемен блок	Земя / нула
Номера на клемите	2 Земя / нула (Завинтен) с 8 изводи
Кабелен вход	Вход на тръба
Вид врата	Опушена
Страна на отваряне на вратата	Ревърсивен (180 °)
[In] номинален ток	63 A
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	2,5 kV
[Ue] номинално изолационно напрежение	500 V
Материал на таблото	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Височина	Отвън: 222 mm
Дълбочина	Отвън : 92 mm
Широчина	Отвън: 280 mm
Нето тегло на продукта	860 g
Цвят	Бяло (RAL 9003)



Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
IK степен на защита	IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво на замърсяване	2
Огнеупорен	650 C 1800 s) в съответствие с IEC 60695-2-10
Температура на околния въздух при работа	-5...60 C
Температура на околната среда за съхранение	-15...70 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	680,667 g

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи