



## Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	OC контакт
Съкратено наименование на устройството	IOF
Signal contacts composition	1 C/O
[In] номинален ток	1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm отстояние	1

## Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
[Ue] Изолационно напрежение	4 kV
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Височина	86 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	32 g

Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Screw clamp terminal (Дъно) 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Твърд Screw clamp terminal (Дъно) 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Гъвкав Screw clamp terminal (Дъно) 2 2,5 mm <sup>2</sup> - Твърд Screw clamp terminal (Дъно) 2 1,5 mm <sup>2</sup> - с подвижна втулка
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m

## Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------