

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9C20732

Контактор 25A 2NO 230...240V 50Hz



Заглавна страница

Range of product	Acti9
Наименование на продукта	Acti9 ICT
Продукт или тип компонент	Контактор
Съкратено наименование на устройството	iCT
Приложение на устройството	Двигател-отопление-осветление
Poles	2P
Номинален работен ток	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Контакти	2 NO
Тип на мрежата	AC
Тип управление	Дистанционно управление
[Uc] Управляващо напрежение	230...240 V AC 50 Hz

Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50 Hz
Максимална мощност	1,2 W при 250 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип контролен сигнал	Поддържа
Превключвателни честоти	100 превключващи операции/ден
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	2,7 VA
Пускова мощност в VA	9,2 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	68,5 mm
Цвят	Бял
Механична издръжливост	1000000 цикъла
Електрическа устойчивост	100000 Цикъла IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Цикъла IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Цикъла IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи технически характеристики и/или технически описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяна и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Свързване - клеморед	Контролна верига: Тунелен тип клеми 2 1,5 mm ² твърд Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1...4 mm ² гъвкав Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...6 mm ² твърд Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...2,5 mm ² твърд Контролна верига: Тунелен тип клеми 2 1,5...2,5 mm ² гъвкав
Затягащ момент	Контролна верига: 0,8 N.m Електрическа верига: 0,8 N.m
Съвместимост на продуктите	IACts IACtr IACt 24 IATEt IACtc
Код за съвместимост	ICT
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

Околна среда

Стандарти	IEC/EN 61095
Ниво на шум	30 dB
Топлинно разпръскване	0,9 W при 50/60 Hz
Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) conforming to IEC 60529
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1 2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	116,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1152
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	150,5 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	8,0 cm
Package 3 Width	9,5 cm
Package 3 Length	23,0 cm
Package 3 Weight	1,451 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да

Регламент на Китай относно RoHS

[Декларация На Китай Относно RoHS](#)

Оповестяване за опазване на околната среда

[Екологичен Профил На Продукт](#)

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------
