



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 MIN
Съкратено наименование на устройството	MINS
Тип продукт или компонент	Безшумен електронен таймер
Съвместимост на продуктите	Mechanical compatibility with electrical comb busbars
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Сграда
Тип товар	230 V AC халогенна лампа (2300 W) 230 V AC лампа с нажежаема жичка (2300 W) 9 флуоресцентна лампа електронен (7 W) флуоресцентна пура, двоен монтаж Конвенционален (2300 VA) флуоресцентна тръба електронен (300 VA) некоригирани флуоресцентни тръби Конвенционален (2300 VA) серијно-коригирани флуоресцентни тръби Конвенционален (2300 VA) 7 флуоресцентна лампа електронен (11 W) 7 флуоресцентна лампа електронен (15 W) 7 флуоресцентна лампа електронен (20 W) 7 флуоресцентна лампа електронен (23 W) флуоресцентна лампа Конвенционален (1500 VA) парарелно-коригирани флуоресцентни тръби Конвенционален (400 VA)
Maximum power consumption in VA	6 VA
Максимален превключвателен ток	16 A - 230 V AC 1
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +10 % -15 % при 50/60 Hz
Времезакъснение	Adjustable from 0.5 to 20 minutes
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm отстояние	2
Свързване - клеморед	C винтови клеми - <= 6 mm ²
Клас електрическа изолация	Клас II
Ширина	18 mm

Височина	89 mm
Дълбочина	66 mm
Тегло на продукта	75 g

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-10...50 °C
Степен на защита IP	IP20 B

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------