



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB4
Тип продукт или компонент	Head for key selector switch
Съкратено наименование на устройството	ZB4
Материал за основата	Хромиран метал
Диаметър на монтаж	22 mm
Тип глава	Стандарт
Минимално доставно количество	1
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Профил на оператора	Черен key switch
Информация за позицията	2 позиции 90°
Тип ключалка	Ronis 455
Позиция на вадене на ключ	In any position

Допълнителни устройства

CAD цялостна широчина	29 mm
CAD цялостна височина	29 mm
CAD цялостна дълбочина	72 mm
Тегло на продукта	0,098 kg
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa при 55 °C 0.1 m
Механична издръжливост	1000000 цикъла
Electrical composition code	C3 за <6 Един в 3а преден монтаж C4 за <6 single and double в 3а преден монтаж C5 за <5 Един в 3а преден монтаж C6 за <5 single and double в 3а преден монтаж C7 за <4 Един в 3а преден монтаж C8 за <4 single and double в 3а преден монтаж C11 за <3 Един в 3а преден монтаж C15 за <1 Един в 3а преден монтаж

Представяне на устройството	Основен елемент
Околна среда	
Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-40...70 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Степен на защита IK	IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
Стандарти	EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14
Продуктови сертификати	GL UL listed LROS (Lloyds register of shipping) RINA CSA DNV BV
Устойчивост на вибрации	5 gn 2...500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------