



### Заглавна страница

|                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гама на продукта                       | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                                                                            |
| Тип продукт или компонент              | Light block                                                                                                                                                                                                           |
| Съкратено наименование на устройството | ZBV                                                                                                                                                                                                                   |
| Минимално доставно количество          | 5                                                                                                                                                                                                                     |
| Свързване - клеморед                   | Самозатягащи се клеми, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ С кабелен накрайник в съответствие с EN 60947-1<br>Самозатягащи се клеми, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ Без кабелен накрайник в съответствие с EN 60947-1 |
| Тип сигнализация                       | Steady                                                                                                                                                                                                                |
| Източник на светлина                   | Защитен LED                                                                                                                                                                                                           |
| Основа за крушка                       | Integral LED                                                                                                                                                                                                          |
| Light block supply                     | Директно                                                                                                                                                                                                              |
| Light source colour                    | Бял                                                                                                                                                                                                                   |
| [Us] номинално захранващо напрежение   | 230...240 V AC при 50/60 Hz                                                                                                                                                                                           |

### Допълнителни устройства

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло на продукта              | 0,017 kg                                                                                      |
| Затягащ момент                 | 0,8...1,2 N.m в съответствие с EN 60947-1                                                     |
| Вид глава на болт              | Кръст Philips no 1<br>Кръст Pozidriv No 1<br>Slotted Плосък Ø 4 mm<br>Slotted Плосък Ø 5.5 mm |
| Лимит на захранващо напрежение | 195...264 V AC                                                                                |
| Консумация на ток              | 14 mA                                                                                         |
| Експлоатационен живот          | 100000 h at rated voltage and 25 °C                                                           |
| Издръжлив на пренапрежение     | 1 kV в съответствие с IEC 61000-4-5                                                           |
| Монтаж на блок                 | За преден монтаж                                                                              |
| Electrical composition code    | M1<br>M2<br>M3<br>M4                                                                          |

M5  
M6  
M10  
MF1  
P1  
P2  
PF1

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Представяне на устройството | Основен елемент |
|-----------------------------|-----------------|

## Околна среда

|                                             |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                               | TH                                                                                                                                       |
| Температура на околния въздух за складиране | -40...70 °C                                                                                                                              |
| Температура на околния въздух при работа    | -40...70 °C                                                                                                                              |
| Степен на защита IP                         | IP20 в съответствие с IEC 60529                                                                                                          |
| Стандарти                                   | UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1  |
| Продуктови сертификати                      | CSA<br>UL listed                                                                                                                         |
| Устойчивост на бързи преходни процеси       | 2 kV в съответствие с IEC 61000-4-4                                                                                                      |
| Устойчивост на електромагнитни полета       | 10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3                                                                                                    |
| Устойчивост на електростатичен разряд       | 6 kV on contact (on metal parts) в съответствие с IEC 61000-4-2<br>8 kV in free air (in insulating parts) в съответствие с IEC 61000-4-2 |
| Електромагнитна емисия                      | Class B в съответствие с IEC 55011                                                                                                       |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                                              |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a>                                                                                                                                                                                                |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>                         |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>                                                                                                                                                                                   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| Профил на циркулярност                                  | <a href="#">Информация за излизане от употреба</a>                                                                                                                                                                                 |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|