



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa TBP
Приложение на устройството	Многофункционален
Category	Индустриална кутия
Височина	192 mm
Широчина	121 mm
Дълбочина	105 mm
Internal height	175 mm
Internal width	105 mm
Вътрешна дълбочина	100 mm
Монтаж на таблото	За стенен монтаж
Структура на устройството	1 Тяло 1 капак 4 cover screw
Количество в комплект	Комплект от 2
Вид основа	One piece moulded
Тип преден капак	Прозрачен капак
Cover fixing	Пластмасови винтове
Тип брава	Captive screw Плосък outside sealed area
Отстраняеми части	Капак с винтове

Допълнителни устройства

Материал	Полукарбонат
Цвят	Сив (RAL 7035) Прозрачен
Стандарти	IEC 62208 UL 508 A
Продуктови сертификати	UL DEMKO SEMKO TÜV

Клас електрическа изолация	Клас II
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с NEMA 4.4X
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно	960 °C
Температура на околния въздух за складиране	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C
Тегло на продукта	0,45 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------