



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XAC
Тип продукт или компонент	Контролна станция
Съкратено наименование на устройството	XACA

Допълнителни устройства

Тип пулт за управление	Double insulated
Материал на таблото	Polypropylene
Тип на електрическата верига	Контролна верига
Тип табло	Празно табло
Брой отвори	3 отвора
Цвят на пулт за управление	Жълт
Кабелен вход	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Guard rail	Без
Vertical operator cut-out centre	30 mm
Стандарти	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Продуктови сертификати	GOST CCC
Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Устойчивост на вибрации	15 gn 10...500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 61140
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с EN 50102

Механична издръжливост	1000000 цикъла
Тегло на продукта	0,44 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------