



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XALG
Тип продукт или компонент	Empty control station
Съкратено наименование на устройството	XALG
Предназначение на продуктите	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Характеристики на околната среда	Severe ambience
Цвят на основа на таблото	Черен (RAL 9005)
Colour of cover	Черен (RAL 9005)
Материал	Mineral reinforced polyamide
Кабелен вход	2 knock-outs for ISO M20 cable entry
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP67 в съответствие с IEC 60529 IP69 IP69K

Допълнителни устройства

Начин на сглобяване	For customer assembly
Брой отвори	5 отвора 30 mm
CAD цялостна широчина	224 mm
CAD цялостна височина	72 mm
CAD цялостна дълбочина	65 mm
Тегло на продукта	0,382 kg
Устойчивост на миене под високо налягане	10 mPa при 80 °C 0.2 m

Околна среда

Защитни мерки	TH TC
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Защита от токов удар	Клас II в съответствие с EN/IEC 61140
Степен на защита IK	IK05 в съответствие с EN 50102
Устойчив на химически	Good resistance to lactic acid при 10 °C Good resistant to detergent при 60 °C Not resistant to formic acid (10 %) при 50 °C Not resistant to lactic acid при 90 °C Good resistance to ammonia Good resistance to benzene Good resistance to butter Good resistance to citric acid (10 %) Good resistance to cutting compounds Good resistance to ethane Good resistance to ethanol Good resistance to ethylene Good resistance to fatty acids Good resistance to fatty alcohols Good resistance to milk Good resistance to motor oils and greases Good resistance to oils (vegetable, mineral) Good resistance to petroleum Good resistant to acetone Good resistant to uric acid (20 %) Limited resistance to acetic acid (10 %) Limited resistance to boric acid Not resistant to hydrogen peroxide (30 %) Not resistant to nitric acid (2 %)
Стандарти	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------