



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa TBS
Приложение на устройството	Многофункционален
Category	Индустриална кутия
Височина	291 mm
Широчина	241 mm
Дълбочина	128 mm
Internal height	275 mm
Internal width	225 mm
Вътрешна дълбочина	120 mm
Монтаж на таблото	За стенен монтаж
Структура на устройството	1 Тяло 1 капак 4 cover screw
Вид основа	One piece moulded
Тип преден капак	Low plain cover
Cover fixing	Пластмасови винтове
Тип брава	Captive screw Плосък outside sealed area
Отстраняеми части	Капак с винтове

Допълнителни устройства

Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	DEMKO TÜV SEMKO
Клас електрическа изолация	Клас II
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с NEMA 4.4X
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 62262

Огнеупорно	650 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Температура на околния въздух за складиране	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Тегло на продукта	1,08 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------