



### Заглавна страница

Гама на продукта	GCR_003 - X-boxes
Тип продукт или компонент	Empty control station
Съкратено наименование на устройството	XALK
Предназначение на продуктите	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Приложение на пулт за управление	Emergency stop function
Брой отвори	1 отвор
Цвят на основа на таблото	Светло сив (RAL 7035)
Colour of cover	Жълт (RAL 1021)
Материал	Полукарбонат
Кабелен вход	2 knock-outs for cable entry 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20 12 mm
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Допълнителни устройства

Начин на сглобяване	For customer assembly
Брой хоризонтални редове	1
Number of vertical rows	1
Тегло на продукта	0,322 kg
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa при 55 °C 0.1 m
Маркировка	EMERGENCY STOP
Монтаж на блок	За преден монтаж Rear mounting
Electrical composition code	SF1 SR1 MF1 MR1

Main group	1 отвор
Група продукти	Standard yellow

### Околна среда

Защитни мерки	ТН
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-40...70 °C
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 60536
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с EN 50102
Стандарти	UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------