



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XALK
Тип продукт или компонент	Empty control station
Съкратено наименование на устройството	XALK
Предназначение на продуктите	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Приложение на пулт за управление	Emergency switching off function Emergency stop function
Брой отвори	2 отвора
Цвят на основа на таблото	Светло сив (RAL 7035)
Colour of cover	Жълт (RAL 1021)
Материал	Полукарбонат
Кабелен вход	2 knock-outs for cable entry 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20 12 mm
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Допълнителни устройства

Начин на сглобяване	For customer assembly
Брой хоризонтални редове	1
Number of vertical rows	2
Тегло на продукта	0,193 kg
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa при 55 °C 0.1 m
Монтаж на блок	За преден монтаж Rear mounting
Main group	2 cut-outs
Група продукти	Standard yellow

Околна среда

Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-40...70 °C
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 60536
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с EN 50102
Стандарти	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------