



29450 ## # #####. ####, ##### ## # ##### ##### ##
#####.

Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	Na SD SDE SDV
Тип продукт или компонент	Спомагателен контакт
Съвместимост на гамата	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INSE Compact INSJ Compact INV Compact NG Compact NR Compact NSX EasyPact CVS
Тип оферта	C5 C4
Брой извода за сигнал	1 NO/NC

Допълнителни устройства

Вид спомагателни контакти	Стандартно
Действие на спомагателните контакти	Early-make Early-break
Монтажен режим	Скоба
Номинален термичен ток	6 A
Номинален работен ток	AC-12: 6 A при 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A при 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A при 480 V AC 50/60 Hz

AC-15: 2 A при 380/440 V AC 50/60 Hz
 AC-15: 4 A при 220/240 V AC 50/60 Hz
 AC-15: 5 A при 110 V AC 50/60 Hz
 AC-15: 6 A при 24 V AC 50/60 Hz
 AC-15: 6 A при 48 V AC 50/60 Hz
 DC-12: 0,3 A при 250 V DC
 DC-12: 0,6 A при 110 V DC
 DC-12: 2,5 A при 48 V DC
 DC-12: 6 A при 24 V DC
 DC-14: 0,03 A при 250 V DC
 DC-14: 0,05 A при 110 V DC
 DC-14: 0,2 A при 48 V DC
 DC-14: 1 A при 24 V DC

Минимален товар	100 mA при 24 V
Широчина	1 cm
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервна част за Compact NS630b...1600 Резервна част за Compact NS1600b...3200

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------