

Спецификация на продукт

Характеристики

LV429384

Акcesoap MX 24V 50/60Hz изкл.бобина NSX1



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Освобождаващо напрежение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] Управляващо напрежение	24 V AC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Тип контролен сигнал	Поддържана Импулс
Продължителност на импулс	≥ 20 ms
Праг на изключващо напрежение	0.7...1.1 x Un Отваряне
Supply inrush power	10 VA
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Време за реакция	50 ms
Спомагателен свързващ терминал	Винтова клема 0...1,5 mm ²

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------