

# Спецификация на продукт

## Характеристики

# LV429388

## Акcesoap MX 380-415V50/60HZ 440-480V60HZ



### Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Освобождаващо напрежение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] Управляващо напрежение	380...415 V AC 50 Hz 440...480 V AC 60 Hz

### Допълнителни устройства

Тип контролен сигнал	Поддържана Импулс
Продължителност на импулс	$\geq 20$ ms
Праг на изключващо напрежение	0.7... 1.1 x Un Отваряне
Supply inrush power	10 VA
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Време за реакция	50 ms
Спомагателен свързващ терминал	Винтова клема 0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

---

Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
--	--

---

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
------------------------	--

---

### Гаранции по договора

---

Гаранция	18 months
----------	-----------

---