



LV510934 ## # #####. ####, ##### ## # #####  
## ##### ## ##### ## ##### #####.

### Заглавна страница

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гама на продукта                       | Easypact CVS100...160                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип продукт или компонент              | Прекъсвач                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Съкратено наименование на устройството | CVS100BS                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Приложение на устройството             | Дистрибуция                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Описание на полюсите                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Защитени полюси описание               | 3d                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Без                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] номинален ток                     | 100 A при 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Изключвателна способност код           | BS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип на мрежата                         | AC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icu] Breaking capacity                | 25 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2<br>25 kA Icu при 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2<br>50 kA Icu при 200/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2<br>25 kA Icu при 380/400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване           | Категория A                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Възможност за изолация                 | Да                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наименование изключващ блок            | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Технология изключвателно устройство    | Термо-магнитна                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Настройка на изключвателно устройство  | 40 A при 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип защита                             | Мигновена защита при късо съединение<br>Защита от пренатоварване (дългосрочна)                                                                                                                                                                                       |

### Допълнителни устройства

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Честотна мрежа       | 50/60 Hz            |
| Тип управление       | Щифт                |
| Монтажен режим       | Неподвижен/фиксиран |
| Монтажна подпора     | Заден капак         |
| Обърнати връзки      | Преден              |
| Downside connection  | Преден              |
| Свързване - клеморед | Винтова връзка      |

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 8 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2                                                                                         |
| Регулируема термална защита               | 28...40 A                                                                                                                    |
| Работна изключвателна възможност          | 25 kA при 200/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2<br>17 kA при 380/400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Механична издръжливост                    | 13000 цикъла                                                                                                                 |
| Електрическа устойчивост                  | 4000 цикъла 415 V In в съответствие с IEC 60947-2                                                                            |
| Свързващи клеми                           | 35 mm                                                                                                                        |
| Индикатор за позиция на контакта          | Да                                                                                                                           |
| Long time pick-up adjustment type Ir      | Регулируем                                                                                                                   |
| Long time pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                                                                                                                 |
| Long time delay adjustment type           | Неподвижен/фиксиран                                                                                                          |
| Мигновено регулиране тип II               | Неподвижен/фиксиран                                                                                                          |
| Мигновено регулиране на разстоянието      | 500 A                                                                                                                        |
| Височина                                  | 130 mm                                                                                                                       |
| Широчина                                  | 75 mm                                                                                                                        |
| Дълбочина                                 | 60 mm                                                                                                                        |
| Тегло на продукта                         | 0,78 kg                                                                                                                      |

### Околна среда

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Защита от токов удар                        | Клас II                        |
| Стандарти                                   | IEC 60947-2                    |
| Продуктови сертификати                      | CCS<br>CCC<br>GOST             |
| Степен на защита IP                         | IP40                           |
| Ниво на замърсяване                         | 3 в съответствие с IEC 60664-1 |
| Температура на околния въздух при работа    | -25...70 °C                    |
| Температура на околния въздух за складиране | -50...85 °C                    |

### Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламенти на REACh                                     | <a href="#">Декларация на REACh</a>                                                                                                                                                                                                |
| REACh не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>                                                                                                                                 |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a><br>Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.                                                                                |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

### Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|