



Заглавна страница

Гама на продукта	Zelio Logic
Тип продукт или компонент	Ethernet communication module

Допълнителни устройства

Съвместимост на продуктите	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Протокол на комуникационния порт	Ethernet
Поддръжка комуникационния порт	10/100BASE-T
Електрическо свързване	1 connector RJ45
Programming language	FBD
Свързване - клеморед	С винтови клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) semi-solid С винтови клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Твърд С винтови клеми, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) Твърд С винтови клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Гъвкав С кабелен накрайник С винтови клеми, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) Гъвкав С кабелен накрайник
Затягащ момент	0,5 N.m
Локална сигнализация	Communication (LK/ACT 10/100): 1 LED Status (STS): 1 LED
Тегло на продукта	0,11 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CSA C-Tick GOST UL
Стандарти	EN/IEC 61000-4-4 ниво 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 ниво 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-27 Ea
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 (клемен блок) IP40 в съответствие с IEC 60529 (front panel)
Характеристики на околната среда	EMC директива в съответствие с EN/IEC 61000-6-2

EMC директива в съответствие с EN/IEC 61000-6-3
 EMC директива в съответствие с EN/IEC 61000-6-4
 EMC директива в съответствие с EN/IEC 61131-2 zone B
 Low voltage directive в съответствие с EN/IEC 61131-2

Disturbance radiated/conducted	Клас В в съответствие с EN 55022-11 group 1
Ниво на замърсяване	2 в съответствие с EN/IEC 61131-2
Температура на околния въздух при работа	-20...40 °C в съответствие с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C в съответствие с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Допустима надморска височина	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Относителна влажност	95 % Без конденз или капеща вода

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------