



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XU
Series name	C общо предназначение за един режим
Electronic sensor type	Photo-electric sensor transmitter
Име на сензор	XUK
Дизайн на сензора	Compact 50 x 50
Detection system	Thru beam
Материал	Пластмаса
Тип на захранващата верига	DC
Wiring technique	3-проводника
Електрическо свързване	1 male connector M12, 4 pins
Специфично приложение на продукта	-
Емисия	Инфраред thru beam
[Sn] номинално разстояние за наблюдение	30 m thru beam need a receiver

Допълнителни устройства

Материал на таблото	PBT
Lens material	PMMA
Максимално разстояние на улавяне	45 m thru beam
Add on input	Test by emission breaking
Статус LED	1 LED (зелен) за supply on
[Us] номинално захранващо напрежение	12...24 V DC с защита от обрънат поляритет
Лимит на захранващо напрежение	10...36 V DC
Превключвателен капацитет в mA	<= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
Превключвателни честоти	<= 250 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (closed state)
Консумация на ток	<= 35 mA Без товар

Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	2 ms
Настройване	Без настройки за чувствителност
Дълбочина	50 mm
Височина	50 mm
Широчина	18 mm
Тегло на продукта	0,07 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	UL CSA CE
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Устойчивост на вибрации	7 gn +/- 1.5 mm 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
Степен на защита IP	IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------