



Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XU
Series name	C общо предназначение за един режим
Electronic sensor type	Фото-електронен сензор
Име на сензор	XUM
Дизайн на сензора	Миниатюрен
Detection system	Дифузен
Материал	Пластмаса
Тип изходен сигнал	Дискретен
Тип на захранващата верига	DC
Wiring technique	3-проводника
Вид дискретен изход	NPN
Дискретен изход	1 NO or 1 NC programmable
Електрическо свързване	Кабел
Дължина на кабела	2 m
Специфично приложение на продукта	-
Емисия	Инфраред дифузен
[Sn] номинално разстояние за наблюдение	1 m дифузен

Допълнителни устройства

Материал на таблото	PBT
Lens material	PMMA
Тип на изходния сигнал	Твърдо състояние
Материал на изолацията	PVC
Статус LED	1 LED (Жълт) за output state 1 LED (Червен) за instability
[Us] номинално захранващо напрежение	12...24 V DC
Превключвателен капацитет в mA	<= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
Превключвателни честоти	<= 500 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (closed state)

Консумация на ток	35 mA Без товар
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	1 ms
Maximum delay recovery	1 ms
Настройване	Чувствителни настройки
Дълбочина	27 mm
Височина	38 mm
Широчина	12 mm
Тегло на продукта	0,08 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE UL CSA
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-30...70 °C
Устойчивост на вибрации	7 gn +/- 1.5 mm 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
Степен на защита IP	IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529 IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------