



LC1D50AE7 ## # #####. ####, ##### ## # #####
#####

Заглавна страница

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys D
Тип продукт или компонент	Контактор
Съкратено наименование на устройството	LC1D
Приложение на контактора	Контрол на мотор Резистивен товар
Категория за оползотворяване	AC-1 AC-4 AC-3
Описание на полюсите	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] номинално работно напрежение	Електрическа верига: <= 690 V AC 25...400 Hz Електрическа верига: <= 300 V DC
Номинален работен ток	50 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига 80 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
Моторна мощност в kW	15 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 22 kW при 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW при 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 33 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 25 kW при 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW при 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW при 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA)	3 hp при 115 V AC 50/60 Hz за 1 фаза 7,5 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 1 фаза 15 hp при 200/208 V AC 50/60 Hz за 3 фази 15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 40 hp при 575/600 V AC 50/60 Hz за 3 фази
Тип управляващо напрежение	AC при 50/60 Hz
[Uc] Управляващо напрежение	48 V AC 50/60 Hz
Спомагателни контакти	1 NO + 1 NC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947

Категория на защита	III
Номинален термичен ток	10 A при <60 °C за Сигнализираща мрежа 80 A при <60 °C за Електрическа верига
Номинален действащ ток на претоварване	140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1 250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1 900 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
Номинална изключвателна възможност	900 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение	400 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига 810 A при <40 °C - 1 s за Електрическа верига 84 A при <40 °C - 10 min за Електрическа верига 208 A при <40 °C - 1 мин за Електрическа верига 100 A - 1 s за Сигнализираща мрежа 120 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа 140 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
Номинален параметър на предпазителя	10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1 100 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига 100 A gG при <= 690 V Тип 2 за Електрическа верига
Средна стойност на импеданса	1.5 mOhm - lth 80 A 50 Hz for power circuit
[Ue] Изолационно напрежение	Електрическа верига: 600 V CSA Електрическа верига: 600 V UL Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1 Сигнализираща мрежа: 600 V CSA Сигнализираща мрежа: 600 V UL Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Електрическа устойчивост	1,45 Mcycles 50 A AC-3 <= 440 V 1,1 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V
Топлинно отделяне на полюса	3,7 W AC-3 9,6 W AC-1
Safety cover	C
Монтажна подпора	Пластина Релса
Стандарти	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Продуктови сертификати	RINA CCC BV GL UL LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV GOST
Свързване - клеморед	Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm ² Гъвкав С Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1...4 mm ² Гъвкав Без Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1...4 mm ² Гъвкав Без Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1...4 mm ² Гъвкав С Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1...4 mm ² Твърд Без Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1...4 mm ² Твърд Без Електрическа верига: Винтова връзка 1 1...35 mm ² Гъвкав Без Електрическа верига: Винтова връзка 2 1...25 mm ² Гъвкав Без Електрическа верига: Винтова връзка 1 1...35 mm ² Гъвкав С Електрическа верига: Винтова връзка 2 1...25 mm ² Гъвкав С Електрическа верига: Винтова връзка 1 1...35 mm ² Твърд Без Електрическа верига: Винтова връзка 2 1...25 mm ² Твърд Без
Затягащ момент	Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2 Електрическа верига: 8 N.m EverLink BTR винтови клеми 25...35 mm ² Шестоъгълен 4 mm Електрическа верига: 5 N.m EverLink BTR винтови клеми 1...25 mm ² Шестоъгълен 4 mm
Работно време	4...19 ms Отваряне 12...26 ms Затваряне
Ниво на безопасност	B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Механична издръжливост	6 Mcycles

Работен обхват	3600 сус/h при <60 °C
----------------	-----------------------

Допълнителни устройства

Технология на бобината	Без вграден RC модул
Граници на управляващото напрежение на бобината	Отпадане: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C) Operational: 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz 60 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
Пускова мощност в VA	140 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	13 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Топлинно разпръскване	4...5 W при 50/60 Hz
Вид спомагателни контакти	Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1 Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
Честота на мрежата	25...400 Hz
Минимален ток за превключване	5 mA за Сигнализираща мрежа
Минимално превключвателно напрежение	17 V за Сигнализираща мрежа
Време без припокриване	1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact 1,5 ms При захранване between NC and NO contact
Съпротивление на изолацията	> 10 MOhm за Сигнализираща мрежа

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки	ТН в съответствие с IEC 60068-2-30
Ниво на замърсяване	3
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-60...80 °C
Допустима температура на околния въздух около устройството	-40...70 °C При Uc
Допустима надморска височина	3000 m Без отклонение
Огнеупорно	850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Устойчивост на горене	V1 в съответствие с UL 94
Механична устойчивост	Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz Удар Затворен контактор: 15 Gn for 11 ms Удар Отворен контактор: 10 Gn for 11 ms
Височина	122 mm
Широчина	55 mm
Дълбочина	120 mm
Тегло на продукта	0,855 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора	
Гаранция	18 months