



Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Тип продукт или компонент	Захранваща шина
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващ аксесоар
Описание на линиите	#N/A
Length in 18 mm modules	24

Допълнителни устройства

Брой изводи	12 ways N + 1 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 1P + N 1 x 2P
Свързващи клеми	18 mm
Тип конектор	Зъб
Разстояние между клеми	36 mm
Маркировка	N L
Изолация	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Номинален работен ток	100 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC в съответствие с IEC 61439-2
Монтажен режим	Хоризонтал
Място на монтаж	Отгоре или отдолу на Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу на double terminal
9 mm отстояние	48
Широчина	430 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Съвместимост на гамата	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60

Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Огнеупорно	960 °C 30 s) в съответствие с IEC 60695-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-7-1
Степен на защита IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------