



Заглавна страница

Гама на продукта	ICT
Обхват	Acti 9
Съкратено наименование на устройството	IACTs
Тип продукт или компонент	Remote indication auxiliary
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Сигнално напрежение на веригата	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
[Uc] Управляващо напрежение	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Съвместимост на гамата	Acti 9 iCT
[Ue] Изолационно напрежение	440 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Монтажен режим	Fixed, on the right of CT
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm отстояние	1
Височина	81 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	68 mm
Цвят	Бял
Спомагателен свързващ терминал	Тунелен тип клеми 2 Гъвкав 2,5 mm ² Тунелен тип клеми 2 Твърд 1,5 mm ² Тунелен тип клеми 1 Твърд 1,5...2,5 mm ² Тунелен тип клеми 1 Гъвкав 1,5...2,5 mm ²
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	0,8 N.m

Съвместимост на продуктите	ICT
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски
Код за съвместимост	IACTs

Околна среда

Стандарти	EN 60947-5
Степен на защита IP	IP20 IP20 в съответствие с IEC 60529
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------