

Спецификация на
продукт
Характеристики

A9N26924

Acti 9 - спомагателен контакт OC plus 1 SD и
OF ac dc



Заглавна страница

Range of product	Prodis Acti 9 Librio Clario
Тип продукт или компонент	OC контакт
Съкратено наименование на устройството	Ha
Signal contacts composition	1 C/O
[In] номинален ток	3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC
[Uc] Управляващо напрежение	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9 mm отстояние	1

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран

Монтажна подпора	DIN шина
Височина	85,3 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73,5 mm
Тегло на продукта	30 g
Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Clamp terminal (Дъно) 2 1,5 mm ² - Гъвкав Clamp terminal (Дъно) 1 0,5...2,5 mm ² - Твърд Clamp terminal (Дъно) 2 1,5 mm ² - с подвижна втулка
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа	-25...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------