



Заглавна страница

Обхват	PowerLogic
Наименование на продукта	CT
Тип продукт или компонент	Current transformer
Secondary current	5 A
Клас на точност	Клас 0.5 при 8 VA Клас 1 при 10 VA
[In] номинален ток	400 A

Допълнителни устройства

Тип токов трансформатор	Tropicalised for busbar and cable
Current transformer ratio	400/5
Номинален термичен ток	24 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Максимален фактор на безопасност	5
[Ue] номинално работно напрежение	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ue] Изолационно напрежение	3 kV
Монтажен режим	Insulated locking screw Скоба С винтове
Монтажна подпора	Шинопровод DIN шина Монтажна плоча
Широчина	Отвън: 70 mm Inner: 41 mm
Височина	Отвън: 95 mm Inner: 41 mm
Дълбочина	Frame: 45 mm Total: 65 mm
Диаметър	32 mm

Тегло на продукта	0,404 kg
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	3 kV
Клас електрическа изолация	Class B
Външен диаметър на кабела	32 mm
Opening of bars	25.5 x 25.5 40.5 x 10.5 32.5 x 20.5
Запечатване	Без

Околна среда

Стандарти	VDE 0414 IEC 61869-2
Продуктови сертификати	EAC CE
Степен на защита IP	IP20
Относителна влажност	0...95 %
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.