



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	GV3A
Тип продукт или компонент	Спомагателен контактен блок
Съвместимост на продуктите	GV3ME
Място на монтаж	Right side
Контакти	2 NO + 1 NC
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 1 0,75...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 2 0,75...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 1 0,75...2,5 mm ² Гъвкав С Самозатягащи се клеми 2 0,75...1,5 mm ² Гъвкав С
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

[Ue] Изолационно напрежение	600 V в съответствие с UL 508 690 V в съответствие с IEC 60947-1 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Ue] номинално работно напрежение	48...690 V AC 24...220 V DC
Номинален термичен ток	6 A
Тип защита	GB2CB... Прекъсвач rating according to operational current for Ue ≤ 415 V Предпазител gG 6 A
Механична издръжливост	100000 цикъла
Номинална работна мощност в VA	350 VA при 48 V AC-11 100000 цикъла 700 VA при 440 V AC-11 100000 цикъла 700 VA при 500 V AC-11 100000 цикъла 400 VA при 690 V AC-11 100000 цикъла 500 VA при 110...127 V AC-11 100000 цикъла 800 VA при 220...240 V AC-11 100000 цикъла 850 VA при 380...415 V AC-11 100000 цикъла
Номинална работна мощност в W	180 W при 24 V DC-11 100000 цикъла 240 W при 48 V DC-11 100000 цикъла

180 W при 60 V DC-11 100000 цикъла
140 W при 110 V DC-11 100000 цикъла
120 W при 220 V DC-11 100000 цикъла

Тегло на продукта	0,07 kg
-------------------	---------

Околна среда

Характеристики на околната среда	Нормална среда
----------------------------------	----------------

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------