



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	GVAE
Тип продукт или компонент	Спомагателен контактен блок
Съвместимост на продуктите	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Място на монтаж	Предна страна
Контакти	2 NO
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 1 0,75...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 2 0,75...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 1 0,75...1,5 mm ² Гъвкав С
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

[Ue] Изолационно напрежение	300 V в съответствие с UL 508 300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 250 V в съответствие с IEC 60947-1
[Ue] номинално работно напрежение	24...240 V AC 24...60 V DC
Номинален термичен ток	2,5 A
Тип защита	Предпазител gG 10 A GB2CB06 прекъсвач 10 A
Механична издръжливост	100000 цикъла
Минимален ток за превключване	5 mA
Минимално превключвателно напрежение	17 V

Номинална работна мощност в VA	120 VA при 110...120 V AC-15 100000 цикъла 120 VA при 230...240 V AC-15 100000 цикъла 48 VA при 24 V AC-15 100000 цикъла 60 VA при 48 V AC-15 100000 цикъла
Номинална работна мощност в W	15 W при 48 V DC-13 100000 цикъла 24 W при 24 V DC-13 100000 цикъла 9 W при 60 V DC-13 100000 цикъла
Затягащ момент	1,4 N.m Самозатягащи се клеми
Височина	11 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	29 mm
Тегло на продукта	0,02 kg

Околна среда

Характеристики на околната среда	Нормална среда
----------------------------------	----------------

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------