



### Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	LAD4
Тип продукт или компонент	Подтискащ модул
Съвместимост на продуктите	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

### Допълнителни устройства

Място на монтаж	Преден
Монтажен режим	C щипки
Suppressor technology	RC мрежа
[Uc] Управляващо напрежение	110...240 V AC 50/60 Hz
Максимален пик на напрежение	3 Uc
Тегло на продукта	0,04 kg

### Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да

Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------