



## Заглавна страница

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гама на продукта                    | TeSys D контролно реле<br>TeSys D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Обхват                              | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип продукт или компонент           | Спомагателен контактен блок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Действие на спомагателните контакти | Мигновен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Контакти                            | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Свързване - клеморед                | Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав С<br>Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав Без<br>Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав С<br>Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Гъвкав Без<br>Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Твърд С<br>Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Твърд Без<br>Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Твърд С<br>Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Твърд Без |

## Допълнителни устройства

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Място на монтаж                        | Страничен                                                                          |
| [Ue] Изолационно напрежение            | 600 V UL<br>690 V в съответствие с IEC 60947-5-1<br>600 V CSA                      |
| [Ue] номинално работно напрежение      | 690 V AC 25...400 Hz                                                               |
| Номинален термичен ток                 | 10 A при <60 °C                                                                    |
| Номинален действащ ток на претоварване | 140 A AC в съответствие с IEC 60947-5-1<br>250 A DC в съответствие с IEC 60947-5-1 |
| Допустим рейтинг                       | 100 A при <60 °C 1 s<br>120 A при <60 °C 500 ms<br>140 A при <60 °C 100 ms         |
| Тип защита                             | Предпазител gG 10 A rating according to operational current for Ue ≤ 690 V         |
| Номинален параметър на предпазителя    | 10 A gG в съответствие с IEC 60947-5-1                                             |

|                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механична издръжливост               | 3 Mcycles                                                                                                                                |
| Минимален ток за превключване        | 5 mA                                                                                                                                     |
| Минимално превключвателно напрежение | 17 V                                                                                                                                     |
| Време без припокриване               | 1,5 ms При изключване на захранването no overlap between NC and NO contact<br>1,5 ms При захранване no overlap between NC and NO contact |
| Припокриване на време                | 1,5 ms                                                                                                                                   |
| Съпротивление на изолацията          | > 10 MOhm                                                                                                                                |
| Широчина                             | 12,5 mm                                                                                                                                  |

## Околна среда

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Характеристики на околната среда            | Нормална среда                                                      |
| Стандарти                                   | NF C 63-140<br>VDE 0660<br>EN 60947-5-1<br>BS 4794<br>IEC 60947-5-1 |
| Продуктови сертификати                      | CSA<br>UL                                                           |
| Степен на защита IP                         | IP2x в съответствие с VDE 0660                                      |
| Защитни мерки                               | TH в съответствие с IEC 60068                                       |
| Температура на околния въздух при работа    | -5...60 °C                                                          |
| Температура на околния въздух за складиране | -60...80 °C                                                         |
| Допустима надморска височина                | 3000 m Без отклонение                                               |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                                              |
| Регламенти на REACh                                     | <a href="#">Декларация на REACh</a>                                                                                                                                                                                                |
| REACh не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>                                                                                                                                 |
| Без токсични тежки метали                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>                                                                                                                                                                                   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                                                   |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|