



### Заглавна страница

Обхват	Домае
Тип продукт или компонент	Дефектнотокова защита (RCCB)
Съкратено наименование на устройството	RCCB
Описание на полюсите	2P
Клас защита от земна утечка	Тип AC

### Допълнителни устройства

Неутрална позиция	Ляво
Намиране на устройство в системата	Изводи
[In] номинален ток	25 A
Тип на мрежата	AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61008
Дефектнотокова технология	Електромеханична
Заземителна чувствителност	30 mA
Времезакъснение при защита от токове на утечка	Мигновен
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	Im = 500 A 230 V в съответствие с IEC 61008-1
Траен ток на късо съединение	3 kA 25 A
[Ue] Изолационно напрежение	440 V AC 50 Hz в съответствие с IEC 61008-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с IEC 61008-1
Върхов импулсен ток	250 A
Тип управление	Щифт
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран

Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm отстояние	4
Височина	81 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	76 mm
Тегло на продукта	180 g
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми1 35 mm <sup>2</sup> Твърд Тунелен тип клеми1 25 mm <sup>2</sup> Гъвкав Тунелен тип клеми1 25 mm <sup>2</sup> с подвижна втулка
Захват на проводника	14 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

## Околна среда

Стандарти	IEC 61008
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 61008
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...60 °C

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------