



Заглавна страница

Обхват	Домае
Тип продукт или компонент	Дефектнотокова защита (RCCB)
Съкратено наименование на устройството	RCCB
Описание на полюсите	2P
Клас защита от земна утечка	Тип AC

Допълнителни устройства

Неутрална позиция	Ляво
Намиране на устройство в системата	Изводи
[In] номинален ток	63 A
Тип на мрежата	AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61008
Дефектнотокова технология	Електромеханична
Заземителна чувствителност	300 mA
Времезакъснение при защита от токове на утечка	Мигновен
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	$I_m = 630 A$
Траен ток на късо съединение	6 kA 63 A
[Ue] Изолационно напрежение	440 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип управление	Щифт
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина

9 mm отстояние	4
Височина	81 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	76 mm
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми 1...25 mm ² Гъвкав Тунелен тип клеми 1...35 mm ² Твърд

Околна среда

Стандарти	IEC 61008
Продуктови сертификати	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 61008
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...60 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------