



### Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 IID
Тип продукт или компонент	Дефектнотокова защита (RCCB)
Съкратено наименование на устройството	IID
Описание на полюсите	2P
Неутрална позиция	Ляво
[In] номинален ток	63 A
Тип на мрежата	AC
Заземителна чувствителност	300 mA
Времезакъснение при защита от токове на утечка	Selective
Клас защита от земна утечка	Тип A-SI

### Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V AC 50/60 Hz
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	Idm 1500 A Im 1500 A
Траен ток на късо съединение	10 kA
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт

Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm отстояние	4
Височина	91 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	73,5 mm
Тегло на продукта	0,21 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	AC-1: 15000 цикъла
Описание на заключване	Заклучващо устройство
Свързване - клеморед	Single terminal Отгоре или отдолу 1...35 mm <sup>2</sup> Твърд Single terminal Отгоре или отдолу 1...25 mm <sup>2</sup> Гъвкав Single terminal Отгоре или отдолу 1...25 mm <sup>2</sup> с подвижна втулка
Захват на проводника	14 mm за Отгоре или отдолу
Затягащ момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу

### Околна среда

Стандарти	EN/IEC 61008-1
Product certifications	EAC
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3
Електромагнитна съвместимост	8/20 µs устойчивост на импулс, 3000 A в съответствие с EN/IEC 61008-1
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------