



## Заглавна страница

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Обхват                                 | PratiKa          |
| Тип продукт или компонент              | Контакт          |
| Съкратено наименование на устройството | PratiKa контакт  |
| Категория на контакта                  | Ниско напрежение |
| Описание на полюсите                   | 3P + E           |
| Тип на мрежата                         | AC               |
| Стандартен излаз                       | Индустриален     |

## Допълнителни устройства

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Монтажен режим                               | За монтаж на табло                       |
| Форма и управление на контакта               | Ъглов                                    |
| [In] номинален ток                           | 16 A                                     |
| [Ue] номинално работно напрежение            | 380...415 V                              |
| Честотна мрежа                               | 50/60 Hz                                 |
| Заземяване в посока на часовниковата стрелка | 6 h                                      |
| Контактен материал                           | Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер |
| Материал на контактите                       | Подчинени: месинг                        |
| Свързване - клеморед                         | Затворени винтове                        |
| Сечение на кабел                             | 1...4 mm <sup>2</sup>                    |
| Тегло на продукта                            | 0,16 kg                                  |
| Размер на основата                           | 65 x 85 mm                               |
| Височина                                     | 85 mm                                    |
| Широчина                                     | 65 mm                                    |
| Дълбочина                                    | 105 mm                                   |
| Цвят                                         | Сив (RAL 7035)                           |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Цвят на захранване | Червен |
|--------------------|--------|

## Околна среда

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Стандарти                                | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Степен на защита IP                      | IP44 в съответствие с IEC 60529                    |
| Степен на защита IK                      | IK08 в съответствие с EN 62262                     |
| Огнеупорно                               | 850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1              |
| Относителна влажност                     | 50 % при 40 °C<br>70 % при 30 °C<br>90 % при 20 °C |
| Температура на околния въздух при работа | 35 °C 86400 s )                                    |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                      |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                         |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                         |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a><br>Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.                                                        |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                               |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                           |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|