

Спецификация на продукт

Характеристики

PKF32W423

Ъглов контакт за стеноен монтаж 32A - 2P + E - 200...250 V AC



Заглавна страница

| | |
|--|------------------|
| Обхват | PratiKa |
| Тип продукт или компонент | Контакт |
| Съкратено наименование на устройството | PratiKa контакт |
| Категория на контакта | Ниско напрежение |
| Описание на полюсите | 2P + E |
| Тип на мрежата | AC |
| Стандартен излаз | Индустриален |

Допълнителни устройства

| | |
|--|--|
| Монтажен режим | Стеноен монтаж |
| Форма и управление на контакта | Ъглов |
| [In] номинален ток | 32 A |
| [Ue] номинално работно напрежение | 200...250 V |
| Честотна мрежа | 50/60 Hz |
| Заземяване в посока на часовниковата стрелка | 6 h |
| Контактен материал | Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер |
| Материал на контактите | Подчинени: месинг |
| Свързване - клеморед | Затворени винтове |
| Сечение на кабел | 2,5...10 mm ² |
| Външен диаметър на кабела | 21 mm |
| Тип влакно | M25 |
| Тегло на продукта | 0,28 kg |
| Височина | 160 mm |
| Широчина | 90 mm |
| Дълбочина | 119 mm |

| | |
|--------------------|----------------|
| Цвят | Сив (RAL 7035) |
| Цвят на захранване | Син |

Околна среда

| | |
|--|--|
| Стандарти | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Степен на защита IP | IP44 в съответствие с IEC 60529 |
| Степен на защита IK | IK08 в съответствие с EN 62262 |
| Огнеупорно | 750 °C в съответствие с IEC 60695-2-1 |
| Относителна влажност | 50 % при 40 °C 70 % при 30 °C 90 % при 20 °C |
| Температура на околния въздух при работа | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|