



## Заглавна страница

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Гама на продукта                       | Harmony XB7                      |
| Тип продукт или компонент              | Пилотна лампа                    |
| Съкратено наименование на устройството | XB7                              |
| Диаметър на монтаж                     | 22 mm                            |
| Минимално доставно количество          | 10                               |
| Допълнителна информация                | With plain lens                  |
| Източник на светлина                   | Incandescent (bulb not included) |
| Представяне на устройството            | Monolithic product               |

## Допълнителни устройства

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Височина                     | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Широчина                     | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дълбочина                    | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Описание на клеморед ISO n°1 | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тегло на продукта            | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Категория на защита          | Клас II в съответствие с IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Монтиране на устройство      | Присъединителен отвор 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| С фиксиран център            | >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса 2...6 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Начин на монтаж              | С гайка под главата: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Форма на сигнализираща глава | Кръгла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Капачка или цвят на бленда   | Червен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Свързване - клеморед         | Faston connectors 6.35 x 0.8 mm в съответствие с EN/IEC 60947-1<br>Forked type tag connectors 6.5 mm в съответствие с EN/IEC 60947-1<br>Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1<br>Самозатягащи се клеми, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1 |
| Затягащ момент               | 0,8...1,2 N.m в съответствие с EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вид глава на болт            | Кръст JIS No 1<br>Кръст Philips no 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Кръст Pozidriv No 1  
Slotted Плосък Ø 4 mm  
Slotted Плосък Ø 5.5 mm

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| [Ue] Изолационно напрежение               | 250 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1     |
| Тип сигнализация                          | Steady                                   |
| Основа за крушка                          | BA 9s                                    |
| Light block supply                        | Директно                                 |
| [Us] номинално захранващо напрежение      | <= 250 V                                 |
| Код за съвместимост                       | XB7                                      |

## Околна среда

|                                             |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                               | TH                                                                                               |
| Температура на околния въздух за складиране | -40...70 °C                                                                                      |
| Температура на околния въздух при работа    | -25...55 °C                                                                                      |
| Степен на защита IP                         | IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад)<br>IP54 в съответствие с IEC 60529 (преден панел) |
| NEMA степен на защита                       | NEMA 12                                                                                          |
| Стандарти                                   | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1  |
| Устойчивост на вибрации                     | 5 gn 2...500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6                                                  |
| Устойчивост на удар                         | 50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27                      |
| Електромагнитна съвместимост                | Disturbing field emissionclass B в съответствие с EN 55011                                       |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                                              |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>                         |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>                                                                                                                                                                                   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| Профил на циркулярност                                  | <a href="#">Информация за излизане от употреба</a>                                                                                                                                                                                 |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|