



### Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB5
Материал за основата	Dark grey plastic
Тип продукт или компонент	Hour counter
Диаметър на монтаж	22 mm
Нулиране	Без

### Допълнителни устройства

[Us] номинално захранващо напрежение	12...24 V +/- 10 %
Display digits	5
Консумация на ток	7...15 mA
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa при 55 °C 0.1 m
Монтажен режим	Flush-mounted
Монтажна подпора	За монтаж на панел
Височина	30 mm
Широчина	30 mm
Дълбочина	60 mm
Представяне на устройството	Monolithic product
Тегло на продукта	0,045 kg

### Околна среда

Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Защита от токов удар	Клас II в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529

NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Стандарти	EN 60947-5-1
Продуктови сертификати	CE UL

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------