



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB5
Материал за основата	Dark grey plastic
Тип продукт или компонент	Hour counter
Диаметър на монтаж	22 mm
Нулиране	Без

Допълнителни устройства

[Us] номинално захранващо напрежение	230...240 V +/- 10 %
Ниво на шум	90 dB при 0.1 m
Display digits	5
Консумация на ток	8 mA
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa при 55 °C 0.1 m
Монтажен режим	Flush-mounted
Монтажна подпора	За монтаж на панел
Височина	30 mm
Широчина	30 mm
Дълбочина	60 mm
Представяне на устройството	Monolithic product
Тегло на продукта	0,045 kg

Околна среда

Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Защита от токов удар	Клас II в съответствие с IEC 60536

Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529
NEMA степен на защита	NEMA 4X NEMA 13
Стандарти	EN 60947-5-1
Продуктови сертификати	CE UL

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------