



### Заглавна страница

Гама на продукта	OsiSense XS
Series name	Приложение
Sensor type	Индуктивен датчик
Приложение на устройството	Въртящ се монитор
Име на сензор	XSA
Дизайн на сензора	Цилиндричен M30
Размер	81 mm
Вид основа	Фиксиран
Detector flush mounting acceptance	За открит монтаж
Материал	Метал
Материал на таблото	Nickel plated brass
Тип изходен сигнал	Дискретен
Wiring technique	2 проводника
[Sn] номинално разстояние за наблюдение	10 mm
Дискретен изход	1 NC
Тип изходна мрежа	AC/DC
Електрическо свързване	Кабел
Дължина на кабела	2 m
[Us] номинално захранващо напрежение	24...210 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
Превключвателен капацитет в mA	5...200 mA DC 5...350 mA AC
Степен на защита IP	IP67 в съответствие с IEC 60529

### Допълнителни устройства

Тип влакно	M30 x 1.5
Detection face	Отпред
Front material	PPS

Adjustable frequency range	120...3000 cyc/mn
Operating zone	0...8 mm
Differential travel	3...15% of Fr
Точност на повтаряне	3% of Sr
Състав на кабела	2 x 0.34 мм <sup>2</sup>
Материал на изолацията	PvR
Статус LED	Output state: 1 LED (Червен)
Лимит на захранващо напрежение	20...264 V AC/DC
Остатъчно напрежение	1,5 mA open state
Превключвателни честоти	<= 800 Hz
Maximum voltage drop	<5,7 V (затворен)
Закъснение на старта при пускане	9 s стандартно
Маркировка	CE
Threaded length	57 mm
Височина	30 mm
Дължина	81 mm
Тегло на продукта	0,3 kg

### Околна среда

Продуктови сертификати	CSA UL CCC
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------