



ММ БИТОВА СЕРИЯ



Търкалящия, двойнокапсулован лагер гарантира 30 000ч. безотказна работа.

LONG life 30 000h



ММ БАЗОВ МОДЕЛ

Квадратна или кръгла челна решетка
Модел с възвратна клапа
Модел в цвят - инокс и черен

ММ-UE БЕЗШУМЕН (икономичен)

Квадратна или кръгла челна решетка.
Модел с възвратна клапа.

ММ-2S ДВУСКОРОСТНИ

Модел с 2 скорости - една от които БЕЗШУМНА.
Модел в цвят - инокс.



ММ-UE (Високо енергийно ефективна)

НОВО

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	dB	IP
MM100 UE	50 / 230	2020	85	52	5,5	0,071	25	X4

ММ-2S (ДВУСКОРОСТНА) серия

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	dB	IP
MM100	50 / 230	2750	105	17	0,110	39	X4	
MM100-2S	50 / 230	1380	50	3,3	0,048	28	X4	
MM120	50 / 230	2650	150	18	0,125	42	X4	
MM120-2S	50 / 230	1250	75	4	0,060	32	X4	

Серия Намалена дължина

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	dB	IP
MM - 100	50 / 230	2500	60	55	16	0,095	36	X4



ММ 120 серия

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	dB	IP
MM - 120	50 / 230	2650	150	75	18	0,125	42	X4

ММ 100 серия

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	dB	IP
MM - 100	50 / 230	2750	95	62	11	0,110	33	X4



ММ 150 серия

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	dB	IP
MM - 150	50 / 230	2650	240	110	46	0,385	51	X4