

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ERN0100221

Еднополюсен ключ IP44, бял



Заглавна страница

Range	Asfora
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Бял
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Брой капази	1
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Брой кабели	2 2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...70 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Projecting depth	15 mm
Тегло на продукта	0,0846 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE VDE NF
Етикети за качество	CE UKR
Степен на защита IP	IP44
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------