

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# ERN0100223

## Еднополюсен ключ IP44, крема



### Заглавна страница

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Range                       | Asfora   |
| Тип продукт или компонент   | Ключ   |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт                                 |
| Тип товар                   | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Цветови нюанс               | Крем   |
| Тип опаковка                | Пакетопоток                                      |

### Допълнителни устройства

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Монтиране на устройство     | Вграден                            |
| Превключвателни възможности | Еднополюсен ключ                   |
| Брой капази                 | 1                                  |
| Ниво на мощност             | 2300 W                             |
| Номинален ток               | 10 AX при 250 V AC                 |
| Свързване - клеморед        | Безвинтови клеми                   |
| Брой кабели                 | 2 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Твърдост на кабела          | Гъвкав<br>Твърд<br>Твърди спирали  |
| Захват на проводника        | 13,0 mm                            |
| Материал                    | ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) |
| Покритие                    | Лъскав                             |
| Проводим материал           | Мед                                |
| Начин на монтаж             | Винтове или щипки 51...70 mm       |
| Височина                    | 83 mm                              |
| Широчина                    | 83 mm                              |
| Дълбочина                   | 43,0 mm                            |
| Projecting depth            | 15 mm                              |
| Тегло на продукта           | 0,0846 kg                          |

### Околна среда

|  |                  |
|--|------------------|
| Стандарти                                | IEC 60669-1      |
| Продуктови сертификати                   | TSE<br>VDE<br>NF |
| Етикети за качество                      | CE<br>UKR        |
| Степен на защита IP                      | IP44             |
| Температура на околния въздух при работа | -5...40 °C       |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и излизане на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Устойчивост на офертата

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация На REACH</a>  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>  |
| Без живак   | Да   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>   |
| WEEE  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|